

**CYKLON Metalická medená farba** sa skladá z kovového pigmentu a špeciálneho spojiva. Je rýchloschnúci a odolný proti oteru. Náter z kovového laku má dve rozhodujúce prednosti: Špeciálny farebný tón v žiadanej farbe konkrétneho kovu a veľmi dobrá ochrana proti korózii v porovnaní s normálnymi lakmi.

## Oblasti použitia

CYKLON Medený sprej nájde uplatnenie v priemyselnej oblasti napr. pri spracovaní ušľachtilej ocele, v spracovaní farebných kovov, v remeselnej výrobe napr. klampiárstvo, umelecké zámočníctvo, výroba zábradlí atď. Je vhodný ako náter a na "vylepšenie" kovov v rôznych farbách napr. zoxidované časti medi, časti ušľachtilej ocele, ktoré pri zváraní zmenili farbu.

## Vlastnosti produktu

- odolný voči oteru
- dobrá ochrana proti korózii
- príľnavý na kovy a mnohé umelé hmoty
- dobrá krycia schopnosť, malá spotreba
- identita farieb daného kovu
- dobrá odolnosť voči slanej vode

## Informácie o spracovaní

Ošetrenie podkladu: Podklad by mal byť suchý, bez masntôt, prachu a hrdze. Dobrá príľnavosť sa dosiahne jemným prebrúsením lakovanej plochy. Voľné časti je nutné odstrániť.

Použitie: Nádobu silno potriasť (minimálne 2 min. od počutelného pohybu guľôčok na miešanie). Do kríža naniestť zo vzdialenosti cca. 25cm.

## Technické údaje

Technické vlastnosti	Požadovaná hodnota
Výdatnosť 400 ml Sprej	cca. 3 - 4 m <sup>2</sup> (závislé od hrúbky vrstvy)
Odolnosť voči teplote	120°C
Odpor. hrúbka vrstvy	40-50 µm
Stálosť pri skladovaní	5 rokov pri správnom skladovaní

Výrobok je určený pre PROFESIONÁLNE použitie. Všetky informácie a údaje sú založené na objektívnom testovaní, našich skúsenostiach a predpokladáme, že sú spoľahlivé a presné. Napriek tomu nemôžeme poznať najrôznejšie možnosti použitia ani použité metódy aplikácie, preto neposkytujeme za žiadnych okolností záruku nad rámec uvedených informácií. Uvedené údaje majú všeobecný charakter. Užívateľ je povinný sa presvedčiť o vhodnosti použitia vlastnými skúškami. Pre ďalšie informácie kontaktujte prosím naše technické oddelenie.

